HPT
HIGH PRODUCT TECHNOLOGY



HPT WELDING HELMET©

Svářečská kukla HPT WELDING HELMET® splňuje tři základní kritéria pro Vaší bezproblémovou práci.

Nastavení tmavosti filtru 9–13

Regulace zpoždění citlivosti filtru

Rychlé přepnutí do módu broušení

HPT WELDING HELMET® je dobrým řešením svařovací masky pro každodenní použití s přijatelnou cenou. Ergonomický tvar masky spolu s kvalitním samozatmívacím filtrem přispívá k dobré ochraně svářeče a umožňuje její použití pro většinu metod svařování. HPT WELDING HELMET® Umožňuje i svařování metodou TIG při nižších proudech.

Přednosti svařovací masky HPT WELDING HELMET®



- Cenová dostupnost výrobku
- Rychlé přepnutí do módu broušení
- Snímání pomocí 4 senzorů
- Použití pro většinu metod svařování včetně metody TIG
- Snadné nastavení tmavosti filtru v rozsahu 9-13
- Regulace citlivosti senzorů snímání
- Nastavení rozetmění filtru do výchozí tmavosti
- Výborný ergonomický tvar, hlavový kříž a vyvážení masky

CE EN 166:2001
EN 175:1997
EN 379:2003 +A1:2009
CSA Z94.3
ANSI Z87.1
PPE Regulation (EU) 2016/425
Directive 2001/95/EC

HBT weld s.r.o.
Okružní 720, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 411 667
E-mail: info@hbt-weld.cz
www.hbt-weld.cz

Technická charakteristika HPT WELDING HELMET®

- Regulace citlivosti filtru – splňuje
- Stupně tmavosti DIN4/9-13
- Počet snímacích senzorů 4
- Napájení pomocí solárního článku + baterie
- TIG detekce – splňuje
- Přepnutí do módu broušení DIN 4 - splňuje
- Optická třída filtru 1/1/1/2
- Rozměr svařovacího filtru 110×90 mm



HLADKÁ ČERNÁ



KARBON

svařovací proces	SVAŘOVACÍ PROUD (A)
	0,5 2,5 10 20 40 80 125 175 225 275 350 450 1 5 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500
SMAW	9 10 11 12 13 14
MIG (HEAVY)	10 11 12 13 14
MIG (LIGHT)	10 11 12 13 14
TIG, GTAW	9 10 11 12 13 14
MAG / CO_2	10 11 12 13 14
SAW	10 11 12 13 14
PAC	11 12 13
PAW	13 14

CE EN 166 : 2001
EN 175 : 1997
EN 379 : 2003 +A1 : 2009
CSA Z94.3
ANSI Z87.1
PPE Regulation (EU) 2016/425
Directive 2001/95/EC

HBT weld s.r.o.
Okružní 720, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 411 667
E-mail: info@hbt-weld.cz
www.hbt-weld.cz